

製品安全データシート (SDS)

1. 化学物質等の名称 及び会社情報	製品名(化学名、商品名等)：「現場のチカラ」 油性インキで文字が書けるクラフトテープ 会社情報： 会社名 アスクル株式会社 住 所 東京都江東区豊洲 3-2-3 担当部署 リテール事業本部 品質・環境マネジメント 連絡先 0120-56-1147			
2. 危険有害性の要約	長時間の皮膚接触及び連続使用による皮膚接触は体質によりかぶれを起こすことがある。GHS 分類(物理的・化学的危険性、健康に対する有害性、環境に関する有害性、GHS ラベル要素)・該当しない。			
3. 組成、成分情報	成形品。該当する製品は成形品(Article)であり、公的に SDS が要求される化学製品ではありません。 単一化学物質・混合物の区分：混合物(化管法改訂対応)			
	構 成(化学名)	官報公示整理番号 (化審法, 安衛法)	CAS No.	国連分類及び 国連番号
	基材：クラフト紙	—	—	—
	粘着剤：合成ゴム系	—	—	—
	背面処理：シリコン系	6-682 (ホリビニルアルコール)	9002-89-5 (ホリビニルアルコール)	—
4. 応急措置	目に入った場合：流水にて十分洗浄して下さい。 皮膚に付着した場合：接触した箇所をよく水と石鹸で洗い流して下さい。 吸入した場合：固形物につき、該当しません。 飲み込んだ場合：嘔吐させた後、必要に応じて医師の診断を受けて下さい。			
5. 火災時の措置	消火方法：下記の消火剤で消火してください。尚、不完全燃焼による一酸化炭素発生の可能性あるため、防毒マスク等を着用して下さい。 消火剤：水、泡消火器、粉末消火器、炭酸ガス、防火砂等			
6. 漏出時の措置	該当しません。			
7. 取扱い及び保管上の注意	取扱い：特に指定なし 保 管：3000kg 以上の保管は消防法の指定可燃物に該当します。			
8. 暴露防止及び保護措置	管理濃度：設定なし 許容濃度：日本産業衛生学会（ — 年度版）設定なし ACGIH（ — 年度版）設定なし 設備対策：特に必要なし 保護具：特に必要なし			
9. 物理的及び化学的性質	外観等：ロール状、黄褐色 臭 気：樹脂臭 比 重： 約 1.0 溶解性：水に不溶（粘着剤は溶剤に可溶）			
10. 安定性及び反応性	通常の実用条件では安定である。			
11. 有害性情報	長時間の皮膚接触及び連続使用による皮膚接触は体質によりかぶれを起こすことがある。			
12. 環境影響情報	移動性：知見なし 残留性／分解性：知見なし 生体蓄積性：知見なし 生態毒性：知見なし			
13. 廃棄上の注意	「廃棄物処理及び清掃に関する法律」に従って焼却又は埋め立てが可能です。（地方自治体の規則がある場合には注意してください。）			

14.輸送上の注意	特になし
15.適用法令	消防法：指定可燃物(3000kg 以上の貯蔵の場合は指定可燃物に該当) その他：「廃棄物処理及び清掃に関する法律」
16.その他の情報	注意事項は通常の実扱いを前提としたものなので、特別な取扱いの場合にはお問い合わせ下さい。